

Funkempfänger für ME-Funk oder OMS-Funk



Funkempfänger WBF-1

Der WBF-1 ist der Handempfänger für alle μ line Geräte, die ME-Funk (walk-by) Funktelegramme senden. Über die USB-A-Schnittstelle gelangen die empfangenen Daten auf ein Windows 10 fähiges Endgerät und können anschließend in ein Abrechnungsprogramm importiert werden.

Für den Empfang der μ line Geräte, die ein OMS-Funktelegramm senden, gibt es die Handempfängervariante „WBF-1 OMS“.

Eigenschaften

- abwinkelbare Dipolantenne
- typische Reichweite 30 m bis 50 m (abhängig von baulichen Bedingungen, Empfangsort und Sendegerät)
- Anschluss an ein Windows 10 fähiges Endgerät über USB-Schnittstelle
- LED-Anzeige für Empfang von Funktelegrammen

Technische Daten

Maße:	285 mm x 40 mm x 20 mm (mit Antenne)
Gewicht:	1052 g
Schutzart:	IP 54
Leitungslänge:	150 cm
Anschluss:	USB-A Stecker
Temperatur:	Betrieb: -20 °C ... 60 °C
Antennenanschluss:	SMA
Funkart:	WBF-1: ME-Funk WBF-1 OMS: T-&C-Mode
Funkarten:	WBF-1 OMS: OMS Gen. 3, Security Mode Gen. 4
Eingangsempfindlichkeit:	typisch -96 dBm
Funkfrequenz:	868 MHz